


ALO 3

Eigenschaften

Anwendung	LED-Flutlicht für Sportstätten und Großflächen
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 66
Schlagfestigkeit	IK 08
Gewicht	Mit C-Bügel, max. 31 kg Mit MICROMOOVER, max. 28,2 kg
Windangriffsfläche	Max. Seite: 0.09 m ² - Oben: 0.37 m ²
Neigung	Bügelbefestigung: Verstellbar zwischen +20° + +75° in der vertikalen Ebene in 5°Schritten Zusätzliche Feinjustierung von ±2.5° (0.5° Schritte) in der horizontalen Ebene möglich MICROMOOVER: Von +20° + +75° auf der horizontalen Ebene Feineinstellung von 0/+10° für Zwischenwerte zur Hauptebene Der Drehbereich auf der vertikalen Achse beträgt ±180°
Montage	Montage über verstellbare Bügel oder MICROMOOVER
Geräteträger	Größe des Vorschaltgeräts 500x150 H=120mm - Gewicht: 6 kg Treiberbox am Leuchtgehäuse (Nur mit Bügelbefestigung) oder wahlweise extern in maximal 200 Meter Entfernung.
Betriebstemperatur	-40°C / +45°C
Lagertemperatur	-40°C / +80°C
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Lichttechnische Eigenschaften

LED-Strom	900 - 1.600 mA	Lichtstrom (netto)	101.450 - 166.350 lm
Systemleistung	890 - 1.615 W	Systemeffizienz	89 - 127,5 lm/W
Optik	AN: Asymmetrische, engstrahlende Performance Flutlichtoptik AM/ASM: Asymmetrische, mediumstrahlende Performance Flutlichtoptik A25/AW/ASW: Asymmetrische, breitstrahlende Performance Flutlichtoptik SP: Spot Optiken Farbtemperatur: wahlweise 3.000K, 4.000K, 5.000K oder 5.700K Farbwiedergabeindex CRI ≥ 70 (optional CRI ≥ 80, 90, 95) LED-Lichtausbeute: 180 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K		

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	220-240V 50/60Hz (Standardabweichung +/-10%)
Leistungsfaktor	>0,9 (bei Volllast)
Flimmerfaktor	< 3%
Anschluss	Anschlussklemme für Kabelquerschnitt max. 4mm ²
Steuerungsoptionen	F: Feste Ausgangsleistung, Konstantstrom FLC: Konstantlichtstromregulierung DALI: Digitale DALI-Schnittstelle
Überspannungsschutz	Impulsfestigkeit 10kV CM/DM
Lebensdauer des optischen Systems	>100.000hr L80B10, 1400mA (Tq=25°C)

Werkstoffe

Haltebügel	Verzinkter Stahl, pulverbeschichtet - C-Bügel Aluminiumdruckguss nach DIN EN 1706, pulverbeschichtet - MicroMoover
Gehäuse / Kühlrippen	Einzelstück aus Aluminiumdruckguss UNI EN1706 pulverbeschichtet
Optik	Hocheffiziente Reflektoroptik aus Polycarbonat, aluminiumbedampft
Abdeckung	Stärke: 5 mm, gehärtetes Flachglas (ESG), hohe Transparenz
Kabelverschraubung	Metallisch M25 x 1.5 - IP 68
Dichtung	Silikon
Farbe	Mattseidengrau RAL 7004 (Code 7J)







Optionen

ES (External Shield)	Blendschute
BES (Back external Shield)	Blendschute mit rückwärtiger Ausrichtung
Rotpunktvisier	Pointer für gezielte Ausrichtung
Treiber	Montiert am Schweinergehäuse (nur in Verbindung mit C-Haltebügel)

ALO 3

Optiken

Alle Leuchten von AEC ILLUMINAZIONE sind mit hochleistungsfähigen Reflektor-Optiken aus Reinstaluminium bestückt.

**Asymmetrisch eng strahlende Flutlicht
Optik**

**Asymmetrisch medium strahlende Flutlicht
Optiken**

**Asymmetrisch breit strahlende Flutlicht
Optiken**

**Symmetrische Flutlicht
Optiken**


ALO 3

Lichtstrom

66 Module

Optik	Lumen	Wattage
A25	88.950 bis 173.800 lm	700 bis 1.500 W
AM10	82.550 bis 166.650 lm	700 bis 1.500 W
AN10	85.200 bis 166.650 lm	700 bis 1.500 W
ASM	88.950 bis 173.800 lm	700 bis 1.500 W
ASW	88.050 bis 172.050 lm	700 bis 1.500 W
AW10	84.300 bis 166.650 lm	700 bis 1.500 W
SP15	97.500 bis 188.100 lm	700 bis 1.500 W
SP25	97.500 bis 188.100 lm	700 bis 1.500 W
SP40	88.250 bis 170.250 lm	700 bis 1.500 W
SP55	88.250 bis 170.250 lm	700 bis 1.500 W